

Baumit PremiumPrimer

Premium Αστάρι



- **Εξαιρετική εξομάλυνση απορροφητικότητας**
- **Βελτίωση πρόσφυσης**
- **Ομογενοποίηση υποστρώματος**

Προϊόν:	Εξαιρετικά ισχυρό αστάρι πρόσφυσης και εξομάλυνσης της απορροφητικότητας του υποστρώματος, υψηλής διαπνοής.	
Σύνθεση:	Οργανικά συνδετικά υλικά, πληρωτικά υλικά, νερό.	
Ιδιότητες:	Αστάρι πρόσφυσης και εξισορρόπηση της απορροφητικότητας του υποστρώματος για ομοιόμορφη χρωματική απόχρωση της τελικής στρώσης και βελτίωση των ιδιοτήτων της βασικής στρώσης.	
Εφαρμογή:	Αστάρι προετοιμασίας υποστρώματος για την εφαρμογή τελικών επιχρισμάτων.	
Τεχνικά χαρακτηριστικά:	Περιεχόμενα στερεά:	περίπου 58%
	Πυκνότητα:	περίπου 1,5 kg/dm ³
	PH:	περίπου 8
	Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ:	περίπου 150
	Κατανάλωση:	περίπου 0,25 kg/m ² σε ETICS περίπου 0,40 kg/m ² σε επιχρισματα
Διασφάλιση ποιότητας:	Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής. Το σύστημα ελέγχου ποιότητας των εργοστασίων ελέγχεται εξωτερικά από πιστοποιημένο φορέα.	
Οδηγίες ασφαλείας:	Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κατηγοριοποίηση αναφέρεται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Άρθρο 31 και Παράρτημα II του Κανονισμού 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18.12.2006), που είναι διαθέσιμο στο www.baumit.com ή διαφορετικά ζητήστε το από τον προμηθευτή σας.	
Αποθήκευση:	Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον χωρίς συνθήκες παγετού για χρονικό διάστημα 12 μηνών.	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg 20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 480 kg	
Υπόστρωμα:	Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα. Να εξετάζεται σύμφωνα με τα αυστριακά πρότυπα ÖNORMEN B2259, B6400-1, B3345 και B3346. Η επιπεδότητα των τοίχων να ικανοποιεί το πρότυπο DIN 18202.	

Πληροφορίες για την προετοιμασία του υποστρώματος:

- Ρυθμίστε την ανομοιομορφη απορροφητικότητα του υποστρώματος με το αστάρι Baumit MultiPrimer
- Σταθεροποιήστε υποστρώματα με τάση κιμωλίας ή ελαφρώς σκονερά με το αστάρι Baumit MultiPrimer
- Σταθεροποιήστε τις σαθρές επιφάνειες με το αστάρι Baumit ReCompact (βλ. το έντυπο τεχνικών πληροφοριών)
- Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού καλουπιών με ζεστό ατμό ή ειδικά προϊόντα καθαρισμού ή με τρίψιμο
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες
- Απομακρύνετε άγλη και μύκητες με καθαριστικό (π.χ. Baumit FungoFluid)
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο πολυκαταρτισμένες στρώσεις βαφής με κακή πρόσφυση ή με κατάλληλη προϊόντα
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact) και εάν απαιτείται, οπλίστε με κατάλληλο πλέγμα Baumit StarTex

Τρόπος εργασίας: Ανακατέψτε επαρκώς το Baunit PremiumPrimer με αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές. Η εργασιμότητα μπορεί να διορθωθεί με προσθήκη περίπου 5% νερού. Εφαρμόστε το Baunit UniPrimer σε όλη την επιφάνεια ομοιόμορφα με ρολό ή βούρτσα. Σε υψηλές θερμοκρασίες, προτείνεται η εφαρμογή και δεύτερης στρώσης. Για εφαρμογή σε δύο στρώσεις (π.χ. διαφορετική απορροφητικότητα υποστρώματος), αναμείνατε τουλάχιστον 24 ώρες μεταξύ των δύο στρώσεων – θερμοκρασία +20°C και 60% σχετική υγρασία).

Γενικές πληροφορίες: Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C κατά την εφαρμογή και ωρίμανση.

Προστασία από τις καιρικές συνθήκες: Προστατέψτε την επιφάνεια από την άμεση επαφή με τον ήλιο, τη βροχή και δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυ). Μεγάλη υγρασία περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιμηκύνουν τον χρόνο ξήρανσης σημαντικά και να προκαλέσουν χρωματικές διαφοροποιήσεις.

Οδηγίες ασφαλείας: βλ. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες καθαρισμού: Προστατεύστε τα μάτια και το δέρμα σας, καθώς και τις γειτονικές επιφάνειες (ειδικά γυαλί, κεραμικά, τεχνητή και φυσική πέτρα, βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες). Σε περίπτωση που λερωθεί η επιφάνεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην περιμένετε να ξεραθεί για να καθαρίσετε. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.